

# Leitor Facial Lite P2 ACS-SU-FL-DB



Alta Performance



Leitor Multi Protocolo RFID






Opera de 0 a 25000 lux

- ▶ Máx de 30.000 usuários e 5.000.000 eventos
- ▶ Comunicação TCP/IP, RS-485 e Wiegand
- ▶ Tamplate Facial Encriptado
- ▶ Alta capacidade de identificação: Máx 13000 match/seg
- ▶ Previne falsificação através de fotos impressas e LCDs

## Especificações técnicas

Modelo	<b>ACS-SU-FL-DB</b>
Leitura Biométrica	Facial
Cartão Mobile	NFC, BLE
Opções de RF	125kHz EM & 13,56MHz Mifare, Mifare Plus, DESFire/EV1, FeliCa
Máx de Usuários (1:1)	30.000 ( baseado em uma digital cadastrada por usuário)
Máx. de Usuários (1:N)	3.000 ( baseado em uma digital cadastrada por usuário)
Máx. de Log	5.000.000
Ethernet	10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X
CPU	1.2GHz Quad Core
Memória	8GB Flash + 1GB RAM
RS-485	1 Canal Host ou Slave (Selecionável)
Wiegand	1 Canal Saída ou Entrada (Selecionável)
TTL	Duas Entradas
Relé	1 Relé
Temperatura de Operação	-20°C ~ 50°C
Alimentação	DC 24V
Dimensões	80 x 160,3 x 71,8
Certificações	CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, BT SIG

## Modelos de Configuração



## Garantia

O ACS-SU-FL-DB da Acess-e possui garantia de um ano a contar da data de sua compra contra vícios de qualidade e defeitos de fabricação. (Garantia válida na modalidade balcão).