

# Leitor Facial Lite P2 ACS-SU-FS2



Alta Performance



Leitor Multi  
Protocolo RFID



Opera de  
0 a 25000 lux


- ▶ Máx de 30.000 usuários e 5.000.000 eventos
- ▶ Reconhecimento de Face Real
- ▶ Permite uso de voz ( VoIP - SIP )
- ▶ Alta capacidade de identificação: Máx 13000 match/seg
- ▶ Previne falsificação através de fotos impressas e LCDs

## Especificações técnicas



| Modelo                  | ACS-SU-FS2-D   | ACS-SU-FS2-AWB  |
|-------------------------|--|---|
| Leitura Biométrica      | Facial   |   |
| Cartão Mobile           | 125kHz EM & 13,56MHz Mifare, Mifare Plus, DESFire/EV1, FeliCa, NFC   | 125kHz EM, HID Prox & 13,56MHz Mifare, Mifare Plus, DESFire/EV1, FeliCa, NFC<br>2.4GHz BLE, iCLASS SE/SR/Seos |
| Alcance do RF           | MIFARE, DESFire, iCLASS: 50mm - EM/HID Prox/FeliCa: 30mm - BLE: 50mm |   |
| Máx de Usuários (1:1)   | 30.000 ( baseado em uma digital cadastrada por usuário)              |   |
| Máx. de Usuários (1:N)  | 3.000 ( baseado em uma digital cadastrada por usuário)               |   |
| Máx. de Log             | 5.000.000 text ; 50.000 image  |   |
| Ethernet                | 10/100/1000 Mbps, auto MDI/MDI-X                                     |   |
| CPU                     | 1.4GHz Quad Core   |   |
| Memória                 | 8GB Flash + 1GB RAM  |   |
| RS-485                  | 1 Canal Host ou Slave (Selecionável)                                 |   |
| Wiegand                 | 1 Canal Saída ou Entrada (Selecionável)                              |   |
| TTL                     | Duas Entradas  |   |
| Relé                    | 1 Relé   |   |
| Temperatura de Operação | -20°C ~ 50°C   |   |
| Alimentação             | DC 24V@2,5A  |   |
| Dimensões               | 141 x 164 x 125  |   |
| Certificações           | CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, BT SIG                               |   |
| Resolução LCD           | 800 x 480 pixels   |   |
| Som                     | -24 bit Voz DSP  |   |
| WiFi                    | IEEE 802.11 b/g (FS2AWB somente)                                     |   |
| USB                     | USB 2.0 (host)   |   |

## Modelos de Configuração

Standalone



Standalone-Secure



Distributed Access Control Systems

## Garantia

O ACS-SU-FS2 da Acess-e possui garantia de um ano a contar da data de sua compra contra vícios de qualidade e defeitos de fabricação. (Garantia válida na modalidade balcão).